

家用熱泵主機  
全系列機型內建可升級三合一熱泵功能

	1.5P	2.0P	2.0P	1.5P
			 全機&銅管防硫處理	 全機&銅管防硫處理
型號	KL-50HS	KW-72HS	KW-72HS(304不鏽鋼)	KA-50G
規格	1.5P	2.0P	2.0P	1.5P
製熱能力	120L/h	180L/h	180L/h	120L/h
熱水功率	5.0KW	7.2KW	7.2KW	5.0KW
輸入功率	1.1KW	1.6KW	1.6KW	1.25KW
熱水溫度	28-60°C	28-60°C	28-60°C	28-60°C
電流	5A	7A	7A	5A
電源供應	220V/1Ph/60Hz	220V/1Ph/60Hz	220V/1Ph/60Hz	220V/1Ph/60Hz
壓縮機類型	Rotary 迴轉式	Rotary 迴轉式	Rotary 迴轉式	Rotary 迴轉式
水管口徑	-	¾ inch	¾ inch	¾ inch
出風方向	side 側出	side 側出	side 側出	side 頂出
噪音值	50dB(A)	52dB(A)	52dB(A)	50dB(A)
機身尺寸	780x260x540mm	1000x325x525mm	1000x325x525mm	Ø560x1780mm
淨重	33kg	64kg	64kg	80kg
冷媒	R410A	R410A	R410A	R410A

## 1.5P專用

容量	100L	200L	320L	500L	
內桶材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	
內桶鋼板厚度	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm	
尺寸	Ø450x1080mm	Ø520x1560mm	Ø560x1900mm	Ø700x1900mm	

## 2.0P專用

容量	185L	235L	300L	400L	500L	600L
內桶材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
內桶鋼板厚度	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm
	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
尺寸	Ø560x960mm	Ø560x1230mm	Ø710x1085mm	Ø710x1355mm	Ø710x1580mm	Ø710x1835mm

室內第二蒸發器

型號	STJS-28AF-H	STJS-50AF-H	 全機 防硫處理
電源	單相 220V/60Hz	單相 220V/60Hz	
能力	3.6kw	5.0kw	
機身尺寸	800x285x205mm	1040x325x230mm	
淨重	11.5kg	13.5kg	